

**bester**<sup>®</sup>  
by Lincoln Electric

# NUOVI INVERTER BESTER!

- Portatili-leggeri e maneggevoli
- Tecnologia IGBT
- Il display digitale consente l'impostazione precisa della corrente di saldatura
- Innesco dell'arco eccellente in Lift TIG
- Elevate caratteristiche di saldatura



**INCLUDE:**  
PINZA PORTA ELETTRODO  
CAVO DI MASSA (3 m)

**Novità da  
BESTER**



Prodotto	<b>Bester 155-ND</b>	<b>Bester 170-ND</b>	<b>Bester 210-ND</b>
Codice	B18256-1	B18257-1	B18258-1
Codice EAN	5907709570429	5907709570443	5907709570450
Tensione di alimentazione 50HZ	230V/1Ph± 15%	230V/1Ph± 15%	230V/1Ph± 15%
Modalità di saldatura	MMA / Lift TIG	MMA / Lift TIG	MMA / Lift TIG
Corrente di saldatura @ ciclo di lavoro	140A@15%	160A@20%	210A@10%
Range corrente saldatura (MMA)	10A - 140A	10A - 160A	10A - 200A
Corrente massima di saldatura/tensione	140A / 25.6V	160A/26.4V	200 A/ 28V
Rapporto d'intermittenza [a 40°C]	15%	20%	10%
Fusibile	16A	16A	16A
Tipo di elettrodo raccomandato	Rutile e basico	Rutile e basico	Rutile e basico
Max diametro elettrodo [mm]	4.0mm	4.0mm	5.0mm
IP/classe di protezione	IP21S	IP21S	IP21S
Cavo alimentazione L (mm) / spina	3m / Presa SCHUKO 16A	3m / Presa SCHUKO 16A	3m / Presa SCHUKO 16A
Cavo di alimentazione x sessione	3m x 1.5mm <sup>2</sup>	3m x 2.5mm <sup>2</sup>	3m x 2.5mm <sup>2</sup>
Funzioni integrate	Arc Force, Hot Start, Anti Stick	Arc Force, Hot Start, Anti Stick	Arc Force, Hot Start, Anti Stick
Display digitale	Sì	Sì	Sì
Pinza porta elettrodo	3m	3m	3m
Cavo di massa	3m	3m	3m
Connettori di saldatura /sezione	Dinse / 10-25mm <sup>2</sup>	Dinse / 35-50mm <sup>2</sup>	Dinse / 35-50mm <sup>2</sup>
Peso (kg) - solo macchina	3.6	4.1	4.4
Dimensioni macchina	230x 130 x 290	230x 130 x 290	230x 130 x 290

**CARATTERISTICHE:**

- Compatibile con motogeneratore - sì
- Tensione a vuoto - 73 V RMS
- Temperatura di servizio: -10°C ÷ +40°C
- Temperatura di stoccaggio: -25°C ÷ +55°C
- Protezione da sovratensione in ingresso - sì
- Protezione termica-sì
- Protezione da sovraccarico - sì
- Maniglia di trasporto - di serie
- Tracolla inclusa
- Manuale istruzioni - stampato, 16 lingue

Diametro elettrodo (mm)	<b>Bester 155-ND</b>	<b>Bester 170-ND</b>	<b>Bester 210-ND</b>
2.5	✓✓	✓✓	✓✓
3.2	✓✓	✓✓	✓✓
4.0	✓	✓✓	✓✓
5.0	—	—	✓

**BESTER 155/170/210-ND PAK**

Prodotto	<b>Bester 155-ND PAK</b>	<b>Bester 170-ND PAK</b>	<b>Bester 210-ND PAK</b>
Codice	B18256-1-P	B18257-1-P	B18258-1-P

**IN VALIGIA**

- Cavo di massa 3m
- Pinza porta elettrodo 3m
- Manuale istruzioni

**Novità**

