

ARC200 Z2S32



Caratteristiche:

- Scocca rinforzata - design ergonomico
- Tecnologia **ClearVision**
- **Controllo Sinergico Smart**
- **Smart Lift Tig**
- Anti-Stick con hot start ed arc force regolabile
- Reset rapido dei parametri
- Controllo remoto wireless Ready*
- **Tecnologia ABAP (bilanciamento automatico flusso aria)**
- Ventola ON DEMAND
- VRD
- Protezione cortocircuito e sovracorrente
- Attacco 35/50



Specifiche:

		ARC200-Z2S32
Alimentazione		AC230 V ±15%, 50/60 Hz
Voltaggio a vuoto		62 V
MMA	Corrente nominale ingresso	42.5 A
	Potenza nominale ingresso	6.8 kVA 4.62 kW
	Regolazione corrente uscita	20~200 A
	Ciclo di lavoro nominale	200A@25%
TIG	Corrente nominale ingresso	33 A
	Potenza nominale ingresso	4.5 kVA 3.06 kW
	Regolazione corrente uscita	10~200 A
Ciclo di lavoro nominale		200A@25%
Efficienza		86%
Fattore di potenza		0.68
Potenza in stand by		<50 W
Classe di protezione		IP23S
Classe di isolamento		H
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)		375x131x252 mm
Peso netto		5.5 kg



Accessori

- 2 quick plugs

