


TIG200P W2S52



Caratteristiche:

- Scocca rinforzata - design ergonomico
- Tecnologia **ClearVision**
- Tecnologia **Dash-Arc**
- **Smart Lift Tig**
- HF/Lift arc ignition
- Parametri TIG completi
- Reset rapido dei parametri
- Controllo remoto wireless Ready*
- **Tecnologia ABAP (bilanciamento automatico flusso aria)**
- **Smart Gas** (consumo ottimizzato del gas di protezione)
- Ventola ON DEMAND
- VRD
- Protezione cortocircuito e sovracorrente
- Attacco 35/50



Specifiche:

		TIG200P-W2S52
Alimentazione		AC230 V $\pm$ 15%, 50/60 Hz
Voltaggio a vuoto		62 V
TIG	Corrente nominale ingresso	32 A
	Potenza nominale ingresso	7.4 kVA 5.03 kW
	Regolazione corrente uscita	5~200 A
	Ciclo di lavoro nominale	200A@25%
MMA	Corrente nominale ingresso	35 A
	Potenza nominale ingresso	8.0 kVA 5.44 kW
	Regolazione corrente uscita	10~160 A
Ciclo di lavoro nominale		160A@20%
Efficienza		86%
Fattore di potenza		0.68
Potenza in stand by		< 50 W
Classe di protezione		IP23S
Classe di isolamento		H
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)		413x150x311 mm
Peso netto		7.92 kg



Accessori

- Torcia TIG26 4mt
- Cavo massa 3mt
- 2 pz quick plug gas
- 2 pz fascetta metallica

